Réfs. A77802, A77811, A77813, 606601, 6066, 606609

Lacets de Chaussures Tylastic™

Notice

1. Lacer les chaussures normalement.

2. Serrer les lacets convenablement et faire un nœud pour délimiter la longueur souhaitée.

3. Couper l'excédent de lacet.

4. Coudre le nœud selon la méthode proposée ci-dessous.

Nœud Définitif-Après avoir serré les lacets convenablement, coudre le nœud avec du fil. Cela empêche le nœud de se desserrer.

La Languette — Coudre le nœud à la languette de la chaussure pour empêcher la languette de glisser à l'intérieur de la chaussure.

homecraft Rolyan

Sammons Preston Rolyan
Société du groupe Patterson
4 Sammons Court
Bolingbrook, IL 60440
États-Unis
Tél. : 800-323-5547
Ligne Tél. Directe : 630-226-1300
Fax : 800-547-4333
Fax Direct : 630-226-1388

Sammons Preston Rolyan
Société du groupe Patterson
W68 N158 Evergreen Blvd.
Cedarburg, WI 53012
États-Unis

Représentant Européen Agréé
Homecraft
Société du groupe Patterson
Shelley Road, Lowmoor Business Park
Kirkby-In-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7ET
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1623 726828
Fax : + 44 (0) 1623 755585

www.performancehealth.fr